



LCv 4010

MediLine

Advies verkoopprijs € 2400

Twee gescheiden koelsystemen

De Liebherr LCv 4010 MediLine combineert koelen en vriezen in één compact apparaat. De bediening is volledig gescheiden en de temperatuur is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen. Diverse alarmsystemeringen en aansluitingen op een centraal log- of alarmsysteem zijn aanwezig

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	345 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieverbruik per jaar	657 kWh
Energiekosten per jaar	€ 164,-
Geluidsniveau	52 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,5 A
Warmteafgifte in kJ/h	367 kJ/h

LCv 4010

MediLine

Advies verkoopprijs € 2400

Afmetingen

Hoogte	200,3 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,5 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	110,5 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	44,1 cm
Interieurhoogte vriesdeel	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	84 kg / 90 kg
Hoogte verpakking	2055 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	5,7 °C
Gradient koeldeel	5,2 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	Dynamisch
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg

Vriesdeel

Vriestechniek	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Aantal vriesladen	3
Aantal glasplateaus vriesvak	2
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,5 °C
Gradient vriesdeel	7,9 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	3
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas
Max aantal manden	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Maximale vakhoogte	200 mm

Overige

Soort Design	HardLine
Materiaal interieur	Kunststof wit
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	409 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	21 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	23 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	9
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

Rolrails	9592756	€ 129,00
Verdamper afdekplaat, wit	9590391	€ 79,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 69,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 45,00