

Combiné



GCv 4060
ProfiLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1750

Combiné réfrigérateur/congélateur pour usage professionnel

Le modèle Liebherr GCv 4060 est un combiné réfrigérateur/congélateur gastronomique 2/3 tout en acier inoxydable. La température de la partie réfrigérateur est à réglage digital allant de +1 °C à + 15 °C et le ventilateur est commutable séparément. La partie congélateur statique complètement séparée a une plage de température de -14 °C à -28 °C.

Convient pour la congélation et la conservation.

Compartiment congélation à 4 étoiles

La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue.

Porte à fermeture automatique

Facile à ouvrir,

Poignée barre en acier inoxydable

Température facile à lire.

Affichage digital de la température

La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

Répartition uniforme de la température.

PowerCooling

Ouverture de porte à gauche ou à droite.

Ouverture de porte réversible

Joint de porte facile à remplacer soi-même.

Joint de porte interchangeable

Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	361 l
Volume utile total	345 l
Volume utile réfrigérateur	240 l
Volume utile congélateur	105 l
Consommation électrique par an	528 kWh
Frais d'énergie par an	€ 121,-
Niveau sonore	52 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C

GCv 4060

ProfiLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1750

Dimensions

Hauteur	2003 mm
Largeur	597 mm
Profondeur	665 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1190 mm
Largeur porte ouverte à 90°	640 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1105 mm
Largeur intérieure	440 mm
Profondeur intérieure	441 mm
Hauteur intérieure congélateur	597 mm
Largeur intérieure congélateur	431 mm
Profondeur intérieure congélateur	435 mm
Poids net / Poids brut	81 kg / 87 kg
Hauteur emballage	2017 mm
Largeur emballage	614 mm
Profondeur emballage	703 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	PowerCooling

Congeler

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Nombre de plaques d'évaporateur	3
Nombre de corbeilles	3
Nombre max. de corbeilles	3
Résistance tablettes de rangement du congélateur	24 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	2 x 156 mm
Nombre de tiroirs et leur hauteur	1 x 165 mm
Hauteur de compartiment maximale	200 mm

Autre

Type Design	HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige en acier inoxydable
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	200 cm
Tablettes de rangement	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Résistance tablette de rangement	45 kg
Surface utile grille (l/p)	409 mm
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé

Accessoires

Rails de roulement	9592756	€ 114,88
Clayette plastifiée	7113333	€ 28,00