



MKv 5710
MediLine

Smart
Device
ready


Prix de vente conseillé € 3400

Vos précieux médicaments sont entre de bonnes mains

Le Liebherr MKv 5710 MediLine offre 583 litres d'espace de refroidissement avec une plage de température de +5°C (± 3K). Ce modèle répond aux exigences de la norme DIN 58345 pour le stockage des médicaments. La porte à fermeture automatique est pratique à utiliser. La température est affichée numériquement et peut être réglée avec précision à 0,1 °C. En option, les séparateurs AluCool peuvent être placés dans des compartiments pour un accès pratique aux médicaments.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	583 l
Volume utile total	449 l
Consommation électrique par an	453 kWh
Frais d'énergie par an	€ 113,-
Niveau sonore	52 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	nee
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	375 kJ/h

Doorvoer temperatuursensor



MKv 5710
MediLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3400

Dimensions

Hauteur	184,4 cm
Largeur	75,1 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	144,1 cm
Largeur porte ouverte à 90°	80,7 cm
Profondeur	75 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	150 cm
Largeur intérieure	63,4 cm
Profondeur intérieure	53,8 cm
Poids net / Poids brut	91 kg / 102 kg
Hauteur emballage	1905 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	835 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,1 °C
Gradient réfrigérateur	3,8 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg

Autre

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	40 - 40
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	518 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Pédale d'ouverture	9094502	€ 219,00
Clayette blanche	7113485	€ 69,00