

Réfrigérateur laboratoire



MKv 3910

MediLine

Prix de vente conseillé € 2200

Pour vos médicaments

Le réfrigérateur médical Liebherr MKv 3910 offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +5 °C (± 3 K). La porte à fermeture automatique et les 5 grilles de support réglables sont d'un usage pratique. Au maximum, 4 tiroirs AluCool (accessoire) avec compartiments de rangement peuvent être installés.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	361 l
Volume utile total	280 l
Consommation électrique par an	309 kWh
Frais d'énergie par an	€ 77,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	300 kJ/h

MKv 3910

MediLine

Prix de vente conseillé € 2200

Dimensions

Hauteur	184 cm
Largeur	60 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,5 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	118 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	163,5 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Poids net / Poids brut	68 kg / 73 kg
Hauteur emballage	1897 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,6 °C
Gradient réfrigérateur	4,1 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	Dynamique
Tablettes de rangement	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	

Alarme en cas de panne	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	28 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	23 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	25 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	12 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Jeu de pieds réglables 10cm	9590231	€ 237,62
Rails roulants	9590380	€ 132,10
Clayette plastifiée	7113333	€ 45,27