

CFd 2085
Plus

Frost Control | Soft System | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 999

Y compris la confortable fermeture de couvercle SoftSystem

Le modèle Liebherr CFd 2085 est un congélateur coffre économique avec éclairage et fermeture de couvercle SoftSystem. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans peine. En cas de placement dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

Température facile à lire
Affichage digital de la température

Une fermeture en douceur garantie.
Fermeture couvercle SoftSystem

Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).
FrostProtect

Réserve de froid en cas de panne de courant.
Accumulateur de froid

Pas de condensation sur la carrosserie.
Système paroi chauffée

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl


Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Avertissement sonore en cas de panne.
Alarme de température optique et sonore

Le couvercle ne se referme jamais tout seul.
Couvercle autocompensé

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	248 l
Volume du compartiment congélateur	248 l
Classe énergétique	D
Consommation électrique par an	162 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,443
Frais d'énergie par an	€ 65,-
Indice d'efficacité énergétique	75
Niveau sonore	38 dB(A)
Classe de niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T



LIEBHERR

CFd 2085

Plus

Frost Control | Soft System | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 999

Dimensions

Hauteur	82,5 cm
Largeur	125,5 cm
Profondeur	70,9 cm
Hauteur couvercle ouvert	1479
Profondeur couvercle ouvert	702
Poids net / Poids brut	60,4 kg / 65,5 kg
Hauteur emballage	849 mm
Largeur emballage	1263 mm
Profondeur emballage	720 mm

Congeler

StopFrost	Oui
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Capacité de congélation	10 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	50 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	****
Nombre de corbeilles	3
Nombre max. de corbeilles	4
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost (en fonction de la charge)	Oui
Accumulateur de froid	1 accumulateur de froid
Plateau de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée intégrée
Fermeture de couvercle SoftSystem	Oui
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble dálimentation	180 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	Thermomètre avec affichage numérique de la température
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Economiseur d'écran	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Caractéristique supplémentaire la Belgique	
Système paroi chauffée	Oui

Accessoires

Accumulateur de froid	9881259	€ 40,00
Corbeille	9457373	€ 28,66
Corbeille	7113209	€ 26,93
Tablette de congélation	7431393	€ 19,00
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 8,00