Réfrigérateur laboratoire



HMFvh 5511/H63
Perfection




Prix de vente conseillé € 5495

La perfection dans la certitude.

Ce réfrigérateur avec tiroirs coulissants en aluminium pour le stockage de médicaments (DIN 13277) est doté d'un écran couleur de 2,2 pouces qui peut également être utilisé avec des gants. En cas d'alarme de température, SmartLock verrouille la porte, empêchant ainsi les produits dont la chaîne du froid est interrompue de circuler accidentellement. Les personnes autorisées peuvent à nouveau déverrouiller la serrure. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans.

Carrosserie / Couleur porte Blanc / Blanc Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Verre Volume brut total 588 I Volume utile total 361 I Consommation électrique par an 400 kWh Frais d'énergie par an € 100.-Niveau sonore 49 dB(A) Classe climatique de +10°C à 35°C Convient pour une température ambiante de

 $\begin{array}{ccc} & +5\,^{\circ}\text{C} \\ \text{Réfrigérant} & \text{R600a} \\ \text{Puissance} & 2\,\text{A} \\ \text{La production de chaleur en kJ/h} & 475\,\text{kj/h} \\ \text{La production de chaleur en Wh} & 132\,\text{Wh} \end{array}$





HMFvh 5511/H63

Perfection



Prix de vente conseillé € 5495

Oui

Dimensions	
Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	55,6 cm
Profondeur intérieure	46 cm
Poids net / Poids brut	116 kg / 124 kg
Hauteur emballage	1850 mm

Réfrigérer

Largeur emballage

Profondeur emballage

+5°C Plage de température réfrigération Fluctuation maximale réfrigérateur 2.6 °C Gradient réfrigérateur 3,1°C 34 35 Système de dégrivrage réfrigérateur Dégivrage auto Système de réfrigération Dynamique Tablettes de rangement dont réglable(s) en hauteur 1 Plastifié Matériau tablette de rangement Résistance tablette de rangement 50 kg

Congeler

Éclairage réfrigérateur

Nombre de tiroirs et leur hauteur Nombre de tiroirs et leur hauteur Hauteur de compartiment maximale

765 mm

840 mm

Colonne lumineuse à LED à gauche

Matériau de la cuve intérieure Plastique blanc Résistance d'isolation boîtier/porte 45/26 Porte à fermeture automatique à partir d'env. Oui Charnières de porte Droite, réversible Poignée à levier antimicrobienne Poignée Joint de porte changeable Oui 300 cm Longueur câble dálimentation Surface utile grille 460 mm Affichage de la température Affichage digital de la température Touch & Swipe Type de bandeau de commande Position panneau de commande Dans la porte User interface advanced Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur Affichage de la température de la section réfrigérateur extérieur digital

Alarme d'élévation de la température Alarme de température optique et sonore Alarme en cas de panne Oui, également réglable via l'appli Alarme en cas de panne en cas de panne de courant, pendant $12\,h$ Alarme porte ouverte Alarme sonore porte ouverte Éclairage commutable Oui Convient pour l'intégration réseau Oui, standard Conduit pour détecteur de température extérieur Oui SafetyDevice +2°C Oui Serrure Électronique avec télécommande Evacuation de l'eau de dégivrage Oui Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière Roulettes Calibrage Calibrage à 1 point Oui Mémoire alarmes Alarmlog

Oui -1,8 10 Interface Oui

Accessoires

, (00033011 03		
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Grille	7113310	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113314	€ 45,00
Télécommande supplémentaire	6123395	€ 44,64
Rail de scanner 585 mm	7435210	€ 5,45

1460 mm

Contact sans potentiel

LIEBHERR