

Réfrigérateur



LKv 5710

MediLine

Prix de vente conseillé € 2200

Vos précieux préparatifs sont entre de bonnes mains

Le Liebherr LKv 5710 MediLine offre avec 583 litres un énorme espace de refroidissement avec une plage de température de +3°C à +16°C. La porte à fermeture automatique et les cinq grilles réglables sont pratiques à utiliser. La température est affichée de façon digitale et peut être ajustée avec précision à 0,1°C près.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	583 l
Volume utile total	540 l
Volume utile réfrigérateur	540 l
Consommation électrique par an	438 kWh
Frais d'énergie par an	€ 110,-
Niveau sonore	52 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	nee
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	375 kJ/h

LKv 5710

MediLine

Prix de vente conseillé € 2200

Dimensions

Hauteur	184,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	75 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	143,7 cm
Largeur porte ouverte à 90°	80,7 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	150 cm
Largeur intérieure	63,4 cm
Profondeur intérieure	53,8 cm
Poids net / Poids brut	91 kg / 99 kg
Hauteur emballage	1905 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	835 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,1 °C
Gradient réfrigérateur	3,8 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	Dynamique
Tablettes de rangement	6
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	518 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Pédale d'ouverture	9094502	€ 224,06
Clayette blanche	7113485	€ 50,50