Congélateur pour la gastronomie

FFFsg 4001
Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 1795

Pratique et confortable

Une fonction de minuterie rappelle quand l'intérieur entièrement lisse doit être nettoyé, tandis que SmartFrost réduit la formation de givre. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement, et si la porte reste ouverte trop longtemps, la LightAlarm vous en avertit. La poignée fine réduit les vibrations, de sorte que les produits de petite taille restent en position verticale lors de l'ouverture de la porte. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif. La serrure mécanique est standard et les roulettes sont en option.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	316 l
Volume utile total	237 l
Consommation électrique par an	976 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	2,7 kWh
Frais d'énergie par an	€ 244,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	613 kj/h
La production de chaleur en Wh	170 Wh



LIEBHERR

FFFsg 4001
Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 1795

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	158,8 cm
Largeur intérieure	40 cm
Profondeur intérieure	40,8 cm
Poids net / Poids brut	75 kg / 81,0 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	6
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	45 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	80/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	408 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
SmartModule CM006	6145269	€