

Congélateur pour la gastronomie



GGPv 6590

ProfiLine



Prix de vente conseillé € 3550

Polylotte très économique pour la cuisine

Le modèle à affichage de texte Liebherr GGPv 6590 est peu énergivore et dispose d'un intérieur GN 2/1 en acier nickel chrome de 600 litres. La plage de température est réglable entre -10°C et -26°C. L'affichage de texte est en 5 langues et se commande facilement. Le gaz chaud permet un dégivrage rapide et automatique.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	601 l
Volume utile total	477 l
Volume utile congélateur	477 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	1165 kWh
Frais d'énergie par an	€ 291,-
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
Puissance en Watts	600 W

GGPv 6590
ProfiLine

No
Frost
Professional

Prix de vente conseillé € 3550

Dimensions

Hauteur	215 cm
Largeur	70 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	83 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,2 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	51 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	123 kg / 139 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

Réfrigérer

Tablettes de rangement	4
Matériau tablette de rangement	Acier nickel chrome
Résistance tablette de rangement	60 kg

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -26°C

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	510 / 640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Pédale d'ouverture	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	Oui
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Filtre à poussière de farine	9590247	€ 359,00
Kit de modification	9027600	€ 175,01
Jeu de roulettes	9590581	€ 159,00
Grille de support CNS	7112904	€ 119,00
Clayette plastifiée	7112908	€ 69,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 69,00