

Congélateur pour la gastronomie



GGv 5010
ProfiLine



Prix de vente conseillé € 1700

Fini le dégivrage

Le modèle Liebherr GGv 5010 est un congélateur NoFrost GN 1/1 peu énergivore. La température est réglable au degré près entre -14 °C et -28 °C. Les grilles de support sont réglables à différentes hauteurs et la porte à fermeture automatique a un verrou. Le gaz chaud permet un dégivrage rapide et automatique.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	478 l
Volume utile total	337 l
Volume utile congélateur	337 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	1245 kWh
Frais d'énergie par an	€ 311,-
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	3,0 A
La production de chaleur en kJ/h	775 kJ/h

GGv 5010
ProfiLine



Prix de vente conseillé € 1700

Dimensions

Hauteur	186,4 cm
Largeur	75 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	75 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	143,7 cm
Largeur porte ouverte à 90°	80,8 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	122,5 cm
Largeur intérieure	61 cm
Profondeur intérieure	50 cm
Convient pour	GN 1/1 530x325 mm
Poids net / Poids brut	101 kg / 108 kg
Hauteur emballage	1905 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	835 mm

Réfrigérer

Tablettes de rangement	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Nombre de plaques d'évaporateur dont réglable(s)	5 / 4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	70 - 70
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	240 cm
Surface utile grille	610 / 500 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	150-180 mm

Accessoires

Jeu de roulettes	9086846	€ 209,00
Clayette blanche	7112059	€ 55,00
Clayette blanche	7113475	€ 45,00
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 12,00