

## Congélateur coffres -45°C



### LGT 2325

MediLine

Prix de vente conseillé € 1550

#### Quand un froid ordinaire ne suffit pas

Le coffre de congélation Liebherr LGT 2325 MediLine offre une capacité de plus de 200 litres avec une plage de température de -10 °C à -45 °C. L'affichage digital de la température de congélation est précis au 0,1 °C près et l'heure, la date et la température sont enregistrées toutes les 2 minutes.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	215 l
Volume utile total	201 l
Volume utile congélateur	201 l
Consommation électrique par an	823 kWh
Frais d'énergie par an	€ 206,-
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 30°C
Réfrigérant	
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	155 kJ/h

**LGT 2325**

MediLine

Prix de vente conseillé € 1550

**Dimensions**

Hauteur	91,5 cm
Largeur	113,8 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	74 cm
Hauteur intérieure	63 cm
Largeur intérieure	88,9 cm
Profondeur intérieure	41 cm
Capacité Cryo racks (h 604)	8
Capacité Cryo racks (h 222)	2
Capacité Cryo boxes	96
Hauteur max. Cryo rack	650 mm
Hauteur max. Cryo rack au-dessus compresseur	375 mm
Poids net / Poids brut	58 kg / 68 kg
Hauteur emballage	1025 mm
Largeur emballage	1212 mm
Profondeur emballage	802 mm

**Congeler**

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -10°C à -45°C
Fluctuation maximale congélateur	1,9 °C
Gradient congélateur	4,7 °C
Nombre max. de corbeilles	10
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
Couvercle autocompensé	Oui

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium, revêtement blanc
Poignée	Poignée profilée en aluminium
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Système paroi chauffée	Oui

**Accessoires**

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 69,00
Corbeille	7112317	€ 44,95