Réfrigérateur

LKUv 1613
MediLine

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 1895

Rien que des avantages

Le modèle Liebherr LKUv 1613 Mediline offre une capacité de réfrigération de 140 litres dans une plage de température de +3 °C à + 16 °C. La porte à fermeture automatique est équipée d'un verre isolant, l'éclairage plafond LED est commutable séparément.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre isolante
Volume brut total	152 l
Volume utile total	132 l
Consommation électrique par an	369 kWh
Frais d'énergie par an	€ 92,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,0 A
La production de chaleur en kJ/h	480 kj/h
La production de chaleur en Wh	133 Wh



LKUv 1613

MediLine

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 1895

Dimensions

Hauteur	82 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	119,6 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Profondeur	61,8 cm
Sous-encastrable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm
Largeur d'encastrement	60,5 cm
Profondeur d'encastrement min.	62 cm
Poids net / Poids brut	43 kg / 45 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,9 °C
Gradient réfrigérateur	5,1 °C
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	3
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED
Éclairage intérieur commutable séparément	Oui

Autre

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	40 - 40
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	280 cm
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Éclairage commutable	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	15 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	12,5 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	19 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	4
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Cadre de raccordement en blanc	9592697	€ 389,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Rails roulants	9590521	€ 79,00
Cache d'évaporateur, blanc	9590523	€ 55,00
Clayette plastifiée	7113333	€ 45,00