Congélateur de boulangerie





BGPv 6520
ProfiLine

No Frost Professional | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 4400

Spécial pour le boulanger

Le modèle Liebherr BGPv 6520 est un congélateur avec intérieur en acier nickel chrome de 40x60 cm selon la norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital allant de -10 °C à -35 °C et l'armoire est équipée de 20 supports de plaque réglables.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	602 l
Volume utile total	365 l
Classe énergétique	D
Consommation électrique par an	1874 kWh
Frais d'énergie par an	€ 469,-
Indice d'efficacité énergétique	57,3
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	795 kj/h

Congélateur de boulangerie

BGPv 6520
ProfiLine

No Frost Professional | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 4400

Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	70,3 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	51,6 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	Euronorm 400x600 mm
Poids net / Poids brut	139 kg / 155 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -35°C
dont réglable(s)	20
Matériau plateau compartiment congélation	
Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)	
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	20
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	

Accessoires

Filtre à poussière de farine	9590247	€ 330,49
Kit de modification	9027600	€ 207,04
Contact libre de potentiel	9592746	€ 178,73
Jeu de roulettes	9590581	€ 163,07
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 128,69
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 8,81