



LKv 5710
MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3000

Uw waardevolle preparaten zijn in veilige handen

De Liebherr LKv 5710 MediLine biedt met 583 liter een enorme koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur en de vijf verstelbare draagroosters zijn praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	583 l
Netto inhoud totaal	540 l
Energieverbruik per jaar	438 kWh
Energiekosten per jaar	€ 110,-
Geluidsniveau	52 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,5 A
Warmteafgifte in kJ/h	375 kJ/h

LKv 5710
 MediLine

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 3000

Afmetingen

Hoogte	184,4 cm
Breedte	75,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	144,1 cm
Breedte bij 90° geopende deur	80,7 cm
Diepte	75 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150 cm
Interieurbreedte	63,4 cm
Interieurdiepte	53,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	89 kg / 99 kg
Hoogte verpakking	1905 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	835 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,1 °C
Gradient koeldeel	3,8 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	40 - 40
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	518 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Voetpedaalopener	9094502	€ 219,00
Draagrooster wit	7113485	€ 69,00