




CFd 2505
Plus



Prix de vente conseillé € 1299

Y compris la confortable fermeture de couvercle SoftSystem

Le modèle Liebherr CFd 2505 est un congélateur coffre économique avec éclairage et fermeture de couvercle SoftSystem. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans peine. En cas de placement dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

Température facile à lire
Affichage digital de la température

Une fermeture en douceur garantie.
Fermeture couvercle SoftSystem

Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).
FrostProtect

Réserve de froid en cas de panne de courant.
Accumulateur de froid

Pas de condensation sur la carrosserie.
Système paroi chauffée

Le couvercle ne se referme jamais tout seul.
Couvercle autocompensé

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl


Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Avertissement sonore en cas de panne.
Alarme de température optique et sonore

Une congélation super rapide et efficace.
SuperFrost

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	359 l
Volume du compartiment congélateur	359 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	188 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,515
Frais d'énergie par an	€ 75,-
Indice d'efficacité énergétique	75
Niveau sonore	38 dB(A)
Classe de niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T



CFd 2505

Plus

Frost Control

Soft System


Frost Protect

Prix de vente conseillé € 1299

Dimensions

Hauteur	82,5 cm
Largeur	167,5 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	72,2 cm
Profondeur	70,9 cm
Hauteur couvercle ouvert	1479
Profondeur couvercle ouvert	702
Poids net / Poids brut	77,3 kg / 83 kg
Hauteur emballage	840 mm
Largeur emballage	1725 mm
Profondeur emballage	733 mm

Congeler

StopFrost	Oui
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel de -14°C à -28°C
Plage de température congélation	15 kg / 24 heures
Capacité de congélation	50 heures
Durée de conservation en cas de panne	5 
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	6
Nombre de corbeilles	5
Nombre max. de corbeilles	6
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost	Oui
Accumulateur de froid	1 accumulateur de froid
Tablette de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée intégrée
Fermeture de couvercle SoftSystem	Oui
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	180 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	Thermomètre avec affichage numérique de la température
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Système paroi chauffée	Oui

Accessoires

Accumulateur de froid	9881259	€ 40,00
Corbeille	7113209	€ 26,93
Tablette de congélation	7431393	€ 19,00
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 8,00