

Combiné



LCexv 4010

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 2500

Pour la conservation sécurisée de matières inflammables

Le modèle Liebherr LCexv 4010 est antidéflagrant (zone 2) et combine la réfrigération et la congélation en un appareil compact, avec réglage complètement distinct. Diverses alarmes et des contacts libres de potentiel pour raccordement à un système d'alarme central sont disponibles.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	361 l
Volume utile total	345 l
Volume utile réfrigérateur	240 l
Volume utile congélateur	105 l
Consommation électrique par an	657 kWh
Frais d'énergie par an	€ 151,-
Niveau sonore	52 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C

LCexv 4010

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 2500

Dimensions

Hauteur	2003 mm
Largeur	601 mm
Profondeur	618 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1182 mm
Largeur porte ouverte à 90°	640 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1105 mm
Largeur intérieure	440 mm
Profondeur intérieure	441 mm
Hauteur intérieure congélateur	597 mm
Largeur intérieure congélateur	431 mm
Profondeur intérieure congélateur	435 mm
Poids net / Poids brut	87 kg / 92 kg
Hauteur emballage	2055 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,9 °C
Gradient réfrigérateur	4 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique

Congeler

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Tiroirs de congélation	3
Nombre de tablettes en verre congélateur	2
Fluctuation maximale congélateur	5,5 °C
Gradient congélateur	7,9 °C
Nombre de plaques d'évaporateur	2
Nombre max. de corbeilles	3
Résistance tablettes de rangement du congélateur	24 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	2 x 156 mm
Nombre de tiroirs et leur hauteur	1 x 165 mm
Hauteur de compartiment maximale	200 mm

Autre

Type Design	HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Tablettes de rangement	5
Matériau tablette de rangement	Verre
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Résistance tablette de rangement	40 kg
Surface utile grille (l/p)	409 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	21 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	20 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	23 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	9
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur	2
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Accessoires	
Rails de roulement	9592756 € 114,88
Détecteur de température	9590145 € 60,95
Tablette en verre	9293629 € 47,00