

Koelers met explosie veilig interieur



LKexv 3910

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2400

Voor uw licht ontvlambare producten

De Liebherr LKexv 3910 in explosieveilige uitvoering biedt 360 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur en de vijf verstelbare glasplateaus zijn praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	360 l
Netto inhoud totaal	344 l
Energieverbruik per jaar	316 kWh
Energiekosten per jaar	€ 79,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,5 A
Warmteafgifte in kJ/h	275 kJ/h

LKexv 3910

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2400

Afmetingen

Hoogte	184 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	163,5 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	68 kg / 73 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	614 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	5,1 °C
Gradient koeldeel	5,5 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	40 - 40
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	420 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	28 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	23 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	25 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
Extra kenmerk 2	Dooiwaterreservoir handmatig legen
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Accessoires

3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Stelpoten 10 cm	9590231	€ 239,00
Verdamper afdekplaat, wit	9590241	€ 189,00
Rollenrails	9590380	€ 129,00
Glasplateau	9293629	€ 45,00