

## Réfrigérateur antidéflagrant



### LKexv 3910

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1900

#### Pour vos produits facilement inflammables

Le modèle Liebherr LKUexv 3910 avec cuve intérieure antidéflagrante offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +3° à +16 °C. La porte à fermeture automatique et les cinq clayettes en verre réglables sont d'un usage pratique. L'affichage digital de la température est précis au 0,1 °C près.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Matériaux des parois latérales	Acier
Volume brut total	360 l
Volume utile total	344 l
Volume utile réfrigérateur	344 l
Consommation électrique par an	316 kWh
Frais d'énergie par an	€ 73,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	7

**LKexv 3910**

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1900

**Dimensions**

Hauteur	184 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur	61,8 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	119,6 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	163,5 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Poids net / Poids brut	68 kg / 74 kg
Hauteur emballage	1897 mm
Largeur emballage	614 mm
Profondeur emballage	709 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	5,1 °C
Gradient réfrigérateur	5,5 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Système de réfrigération	Dynamique

**Autre**

Type Design	HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Possibilité d'éteindre le ventilateur	Oui
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Verre
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Position display	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Après une panne de courant.
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Oui
Convient pour SmartMonitoring	Oui
Résistance tablette de rangement	40 kg
Surface utile grille (l/p)	420 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	28 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	23 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	25 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Isolation	40 - 40
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Espace intérieur protégé contre les explosions
Caractéristique supplémentaire 2	Récipient d'eau de dégivrage à vider manuellement

**Accessoires**

Rails roulants	9590380	€ 139,00
Tablette en verre	9293629	€ 39,19