

Réfrigérateur



LKUv 1610

MediLine

Prix de vente conseillé € 1300

Trouve place aussi sous le plan de travail

Le modèle Liebherr LKUv 1610 MediLine offre une capacité de réfrigération de plus de 140 litres, avec une plage de température de 3 °C à + 16°C. La porte à fermeture automatique et les 3 grilles de support réglables sont d'un usage pratique. L'affichage digital de la température est précis au 0,1 °C près.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	142 l
Volume utile total	133 l
Volume utile réfrigérateur	133 l
Consommation électrique par an	273 kWh
Frais d'énergie par an	€ 68,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,0 A
La production de chaleur en kJ/h	200 kJ/h

LKUv 1610

MediLine

Prix de vente conseillé € 1300

Dimensions

Hauteur	82 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,5 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	119,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Sous-encastrable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm
Largeur d'encastrement	60,5 cm
Profondeur d'encastrement min.	62 cm
Poids net / Poids brut	37 kg / 39 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,6 °C
Gradient réfrigérateur	4,3 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	Dynamique
Tablettes de rangement	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	

	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	15 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	15 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	19 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	4
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Cadre de raccordement en blanc	9592697	€ 389,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Rails roulants	9590521	€ 79,00
Cache d'évaporateur, blanc	9590523	€ 55,00
Clayette plastifiée	7113333	€ 45,00