

## Congélateur



### LGex 3410

MediLine

Prix de vente conseillé € 1900

#### Froid de congélation pour vos produits facilement inflammables

Le modèle Liebherr LGex 3410 avec cuve intérieure antidéflagrante offre une capacité de congélation de 310 litres, avec une plage de température de -9° à -30 °C. Exécution avec double alarme et contact libre de potentiel, les températures les plus élevées et les plus basses sont à lire sur l'affichage pendant un maximum de 40 jours.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	310 l
Volume utile total	284 l
Volume utile congélateur	284 l
Consommation électrique par an	478 kWh
Frais d'énergie par an	€ 120,-
Niveau sonore	45 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	396 kJ/h

**LGex 3410**  
MediLine

Prix de vente conseillé € 1900

**Dimensions**

Hauteur	184 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,5 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	117,8 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	158,7 cm
Largeur intérieure	42 cm
Profondeur intérieure	40 cm
Poids net / Poids brut	86 kg / 91 kg
Hauteur emballage	1897 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

**Congeler**

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Tiroirs de congélation	8
Fluctuation maximale congélateur	4,2 °C
Gradient congélateur	6,9 °C
Dimensions tiroir congélateur en mm (h / l / p)	156 x 445 x 404 mm
Dimensions tiroir congélateur inférieur en mm (h / l / p)	165 x 445 x 257 mm
Nombre de plaques d'évaporateur	8
Matériau plateau compartiment congélation	Plaques d'évaporateur
Nombre max. de corbeilles	8
Résistance tablettes de rangement du congélateur	24 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	185 mm
Hauteur de compartiment maximale	185 mm

**Autre**

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	400 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Espace intérieur protégé contre les explosions

**Accessoires**

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de pieds réglables 10cm	9590231	€ 239,00
Rails de roulement	9592756	€ 129,00
Détecteur de température	9590145	€ 69,00