GTP 2356
Premium

Stop Frost | Frost Control | Soft System | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 799

Y compris la confortable fermeture de couvercle SoftSystem

Le modèle Liebherr GTP 2356 est un congélateur coffre économique avec éclairage et fermeture de couvercle SoftSystem. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans peine. En cas de placement dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

Température facile à lire
LCD avec affichage digital de la température

Une fermeture en douceur garantie.
Fermeture couvercle SoftSystem

Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).
FrostProtect

Réserve de froid en cas de panne de courant.
Accumulateur de froid

Avertissement sonore en cas de panne.
Alarme de température optique et sonore

Une congélation super rapide et efficace.
SuperFrost

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl

Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Ouverture consécutive rapide sans effort.
StopFrost

Pas de condensation sur la carrosserie.
Système paroi chauffée

Le couvercle ne se referme jamais tout seul.
Couvercle autocompensé

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	216 l
Volume du compartiment congélateur	216 l
Classe énergétique	C
Consommation d'énergie annuelle	132 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,361
Frais d'énergie par an	€ 53,-
Indice d'efficacité énergétique	64
Niveau sonore	37 dB(A)
Classe de niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T
Convient pour un espace non chauffé	> -15°C



LIEBHERR

GTP 2356
Premium

Stop Frost | Frost Control | Soft System | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 799

Dimensions

Hauteur	90,5 cm
Largeur	113,9 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	76 cm
Hauteur intérieure congélateur	650 mm mm
Largeur intérieure congélateur	880 (-270x270 compressor) mm
Profondeur intérieure congélateur	410 mm mm
Hauteur couvercle ouvert	1624
Profondeur couvercle ouvert	708
Poids net / Poids brut	55 kg / 66 kg
Hauteur emballage	1025 mm
Largeur emballage	1212 mm
Profondeur emballage	802 mm

Congeler

Système de congélation	StopFrost
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Capacité de congélation	11 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	40 heures
Nombre d'étoiles	****
Nombre de corbeilles	3
Nombre max. de corbeilles	10
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost	
Accumulateur de froid	1 accumulateur de froid
Tablette de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée ergonomique
Fermeture de couvercle SoftSystem	Oui
Longueur câble dálimentation	240 cm
Affichage de la température	LCD avec affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	Poignée
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Système paroi chauffée	Oui

Accessoires

Accumulateur de froid	9881259	€ 40,00
Corbeille	7112317	€ 33,00
Tablette de congélation	7431419	€ 10,00
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 8,81
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 8,00