Congélateur Ultralow



SUFsg 7001 MediLine


Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 16995

Ultralow

Avec 2 systèmes de refroidissement et une plage de température allant de -40 °C à -86 °C, le SUFsg 7001 offre une réfrigération optimale avec une production de chaleur minimale. Grâce àu clapet anti-vide chauffé, la porte peut être réouverte àuelques secondes après sà fermeture. Le contact libre de potentiel, l'interface LAN et la connexion USB offrent des fonctions de sécurité étendues. Le SUFsg 7001 répond aux plus haêtes exigences en termes de sécurité, de puissance et de confort d'utilisation.

Carrosserie / Couleur porte Blanc / Blanc Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Acier Volume brut total 728 I Volume utile total 700 I Consommation électrique par an 2957 kWh Frais d'énergie par an €739. Niveau sonore 47 dB(A) Classe climatique Convient pour une température ambiante de de +16°C à 32°C Réfrigérant R290/R170 Puissance 7,0 A 1600 W Puissance en Watts 1224 kj/h La production de chaleur en kJ/h 340 Wh La production de chaleur en Wh





SUFsg 7001

MediLine



Prix de vente conseillé € 16995

Dimensions		Autre	
Hauteur	196,6 cm	Matériau de la cuve intérieure	
Largeur	120,4 cm	Résistance d'isolation boîtier/porte	e 103-180
Profondeur porte ouverte à 90°	199,9 cm	Charnières de porte	Droite
Largeur porte ouverte à 90°	130,2 cm	Poignée	Poignée à levier en aluminium massif
Profondeur	108,2 cm	Joint de porte changeable	Oui
Hauteur intérieure	130 cm	Longueur câble dálimentation	300 cm
Largeur intérieure	89 cm	Surface utile grille	590 mm
Profondeur intérieure	60,5 cm	Affichage de la température	Affichage digital de la température
Capacité Cryo boxes	528	Type de bandeau de commande	Touche
Capacité Cryo-boxes 50 mm	528	Position panneau de commande	Dans la porte
Poids net / Poids brut	313 kg / 361 kg	Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Hauteur emballage	2180 mm	Affichage de la température du cor	npartiment congélateur extérieur digital
Largeur emballage	1320 mm	Alarme d'élévation de la températu	ıre
Profondeur emballage	1100 mm		Alarme de température optique et sonore
		Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 72 h
Congeler		Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Système de congélation	Refroidissement en cascade	Convient pour l'intégration réseau	Oui
Système de congélation	Statique	Conduit pour détecteur de température extérieur Oui	
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel	Serrure	Oui
Plage de température congélation	-40°C à -86°C	Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Temps de réchauffement (de -80°C à -60°C)	250		es pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Temps de refroidissement (de +22°C à -80°C)	450	Enregistrement de la température	Oui
Fluctuation maximale congélateur	4,8 °C	Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Gradient congélateur	12 °C	Limites d'alarme réglables	Oui
Nombre de plaques d'évaporateur	3	Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
dont réglable(s)	3		6
Matériau plateau compartiment congélation			-5,6
Résistance tablettes de rangement du congélateu	r 50 kg	Interface	LAN (Ethernet)
Hauteur de compartiment maximale	314 mm	Contact sans potentiel	Oui

