

Congélateur pour la gastronomie



GGPv 6590
ProfiPremiumline


No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4695

Facilité d'utilisation économique pour la cuisine

Le modèle Liebherr GGPv 6590 est peu énergivore et dispose d'un intérieur GN 2/1 en acier nickel chrome de 600 litres. La plage de température est réglable entre -10 °C et -26 °C. Le gaz chaud permet un dégivrage rapide et automatique.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	597 l
Volume utile total	465 l
Classe énergétique	 B
Consommation électrique par an	1165 kWh
Frais d'énergie par an	€ 268,-
Indice d'efficacité énergétique	30,5
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	767 kJ/h
La production de chaleur en Wh	213 Wh

GGPv 6590
ProfiPremiumline

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 4695

Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	70 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	51 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	115 kg / 131,0 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur dont réglable(s)	4 4
Matériau plateau compartiment congélation	
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pédale d'ouverture	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Kit Side by Side (gris acier)	9901969	€ 205,79
Kit de modification	9027600	€ 181,67
Jeu de roulettes	9590581	€ 175,00
Grille de support CNS	7112904	€ 123,00
Clayette plastifiée	7112908	€ 72,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 72,00