

## Réfrigérateur



**LKv 3913**  
MediLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2650

### Rien que des avantages

Le modèle Liebherr LKUv 3913 Mediline offre une capacité de réfrigération de plus de 360 litres, avec plage de température allant de +3 °C à +16 °C. La porte à fermeture automatique est pourvue d'un verre isolant, l'éclairage de plafond LED est commutable séparément.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Carrosserie / Couleur porte               | Blanc / Blanc   |
| Matériaux du boîtier                      | Acier           |
| Matériau de la porte/ du couvercle        | Verre isolante  |
| Volume brut total                         | 386 l           |
| Volume utile total                        | 332 l           |
| Consommation électrique par an            | 480 kWh         |
| Frais d'énergie par an                    | € 110,-         |
| Niveau sonore                             | 48 dB(A)        |
| Classe climatique                         | 7               |
| Convient pour un espace non chauffé       | Non             |
| Convient pour une température ambiante de | de +10°C à 35°C |
| Réfrigérant                               | R600a           |
| Puissance                                 | 1,5 A           |
| La production de chaleur en kJ/h          | 659 kJ/h        |

**LKv 3913**  
MediLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2650

#### Dimensions

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur                        | 184 cm        |
| Largeur                        | 60,1 cm       |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 119,6 cm      |
| Largeur porte ouverte à 90°    | 64 cm         |
| Profondeur                     | 61,8 cm       |
| Enchâssable                    | Oui           |
| Adossable au mur               | Oui           |
| Hauteur intérieure             | 163,5 cm      |
| Largeur intérieure             | 44 cm         |
| Profondeur intérieure          | 43,5 cm       |
| Poids net / Poids brut         | 82 kg / 88 kg |
| Hauteur emballage              | 1897 mm       |
| Largeur emballage              | 615 mm        |
| Profondeur emballage           | 709 mm        |

#### Réfrigérer

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Plage de température réfrigération        | de +3°C à +16°C            |
| Fluctuation maximale réfrigérateur        | 4,7 °C                     |
| Gradient réfrigérateur                    | 5,6 °C                     |
| Système de dégivrage réfrigérateur        | Dégivrage auto             |
| Système de réfrigération                  | Dynamique                  |
| Tablettes de rangement                    | 6                          |
| dont réglable(s) en hauteur               | 5                          |
| Matériau tablette de rangement            | Plastifié                  |
| Résistance tablette de rangement          | 45 kg                      |
| Éclairage réfrigérateur                   | LED, commutable séparément |
| Éclairage intérieur commutable séparément | Oui                        |

#### Autre

|   |   |
|---|---|
| Design  | HardLine-Design                         |
| Matériau de la cuve intérieure                              | Plastique blanc                         |
| Résistance d'isolation boîtier/porte                        | 40 - 40                                 |
| Porte à fermeture automatique à partir d'env.               | Oui                                     |
| Charnières de porte   | Droite, réversible                      |
| Poignée   | Poignée à levier                        |
| Joint de porte changeable                                   | Oui                                     |
| Longueur câble d'alimentation                               | 280 cm                                  |
| Surface utile grille  | 420 mm                                  |
| Affichage de la température                                 | Affichage digital de la température     |
| Type de bandeau de commande                                 | Touche                                  |
| Position panneau de commande                                | A l'extérieur                           |
| Affichage de la température de                              | Compartiment réfrigérateur              |
| Affichage de la température de la section réfrigérateur     | extérieur digital                       |
| Alarme d'élévation de la température                        | Alarme de température optique et sonore |
|   | Après une panne de courant.             |
| Alarme en cas de panne                                      | Alarme sonore porte ouverte             |
| Alarme porte ouverte  | Oui                                     |
| Convient pour l'intégration réseau                          | Oui                                     |
| Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles | 28 cm                                   |
| Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale   | 20 cm                                   |
| Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale   | 25 cm                                   |
| Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)      | 13                                      |
| Conduit pour détecteur de température extérieur             | Oui                                     |
| SafetyDevice +2°C   | Oui                                     |
| Serrure   | Oui                                     |
| Evacuation de l'eau de dégivrage                            | Oui                                     |
| Pieds réglables en hauteur                                  | 2                                       |
| Matériau pieds réglables en hauteur                         | Acier galvanisé                         |
| Calibrage   | Calibrage à 1 point                     |
| Mémoire températures MIN/MAX                                | Oui                                     |
| Limites d'alarme réglables                                  | Oui                                     |
| Mémoire alarmes Alarmlog                                    | Oui                                     |
| Interface   | RS 485                                  |
| Contact sans potentiel                                      | Oui                                     |

#### Accessoires

|                                  |         |          |
|----------------------------------|---------|----------|
| Cache d'évaporateur, blanc       | 9590241 | € 206,00 |
| Rails roulants                   | 9590380 | € 139,00 |
| Clayette plastifiée              | 7113333 | € 47,00  |
| Licence SmartMonitoring de 3 ans | 7080648 | €        |