



Algemeen	
Uitvoering	MediLine
Prijs	€ 1600,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	142 l
Netto inhoud totaal	109 l
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energieverbruik per dag	0,747 kWh
Energiekosten per jaar	€ 63,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz

Afmetingen	
Hoogte	820 mm
Breedte	597 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1192 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	670 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Inbouwhoogte in mm	825(+45) mm
Inbouwbreedte in mm	605 mm
Inbouwdiepte minimaal in mm	620 mm
Netto gewicht	39 kg
Bruto gewicht	41 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja

Koelgedeelte

Temperatuurbereik koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C
Maximale gradient koeldeel	4,3 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch