Réfrigérateur laboratoire



MKUv 1610 MediLine

Prix de vente conseillé € 1650

Conforme à la norme DIN 58345

Le réfrigérateur médical Liebherr MKUv 1610 offre une capacité de réfrigération de plus de 140 litres, avec une plage de température de +5 °C (\pm 3 K). La porte à fermeture automatique et les 3 grilles de support réglables sont d'un usage pratique. Quatre tiroirs AluCool (accessoire) avec compartiments de rangement peuvent au maximum être installés.

Blanc / Blanc Carrosserie / Couleur porte Matériau de la porte/ du couvercle Acier Volume brut total 142 I Volume utile total 1091 273 kWh Consommation électrique par an Frais d'énergie par an € 68.-47 dB(A) Niveau sonore Classe climatique Convient pour un espace non chauffé Non de +10°C à 35°C Convient pour une température ambiante de Réfrigérant R600a Puissance 1,0 A 184 kj/h La production de chaleur en kJ/h



MKUv 1610

MediLine

Prix de vente conseillé € 1650

Dimensions		Autre			
Hauteur	82 cm	Design		HardLine	
Largeur	59.7 cm	Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc		
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,5 cm	Porte à fermeture automatique à par	•		
Profondeur porte ouverte à 90°	119,2 cm	Charnières de porte	Droite, réversible		
Largeur porte ouverte à 90°	119,2 cm	Poignée	Poignée de tige		
Sous-encastrable	04 CIII Oui	Joint de porte changeable	Poignee de tige Oui		
Enchâssable	Oui Oui		280 cm		
		Longueur câble dálimentation	420 mm		
Adossable au mur	Oui	Surface utile grille	·=- ······		
Hauteur intérieure	67 cm	Affichage de la température	Affichage digital de la température		
Largeur intérieure	44 cm	Type de bandeau de commande		Touche	
Profondeur intérieure	43,5 cm	Position panneau de commande	A l'extérieur		
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm	Alarme d'élévation de la température	•		
Largeur d'encastrement	60,5 cm		Alarme de température optique et sonore		
Profondeur d'encastrement min.	62 cm	·	en cas de panne de courant, pendant 12 h		
Poids net / Poids brut	39 kg / 41 kg	Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte		
Hauteur emballage	875 mm		nent à une répartition égale des grilles 15 cm		
Largeur emballage	615 mm	Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale 15 cm			
Profondeur emballage	709 mm	Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale 19 cm			
		Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm) 4			
Réfrigérer		Conduit pour détecteur de température extérieur Oui			
Plage de température réfrigération	+5°C	SafetyDevice +2°C		Oui	
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,6 °C	Serrure		Oui	
Gradient réfrigérateur	4.3 °C	Pieds réglables en hauteur	2		
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto	Calibrage	Calibrage à 1 point		
Ventilateur	Dynamique	Mémoire températures MIN/MAX		Oui	
Tablettes de rangement	3	Limites d'alarme réglables	glables Oui		
Matériau tablette de rangement	Plastifié	Mémoire alarmes Alarmlog	Oui		
Résistance tablette de rangement	45 kg	Enregistrement de la température en cas de panne 12 h			
resistance tablette de l'angement	13 16	Interface RS 485			
		Contact sans potentiel		Oui	
		Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la n	orme DIN 13221	
		Accessoires			
		Cadre de raccordement en blanc	9592697	€ 389.00	
		Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249.00	
		Rails roulants	9590521	€ 79.00	
		Clayette plastifiée	7113333	€ 45,00	
		Ciayette piastifice	/110000	C 1 3,00	

