



MKv 3910
MediLine

Prix de vente conseillé € 2900

Pour vos médicaments

Le réfrigérateur médical Liebherr MKv 3910 offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +5 °C (-3 K). La porte à fermeture automatique et les 5 grilles de support réglables sont d'un usage pratique. Au maximum, 4 tiroirs AluCool (accessoire) avec compartiments de rangement peuvent être installés.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	361 l
Volume utile total	280 l
Consommation électrique par an	309 kWh
Frais d'énergie par an	€ 77,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	300 kJ/h

MKv 3910

MediLine

Prix de vente conseillé € 2900

Dimensions		Autre	
Hauteur	184 cm	Design	HardLine-Design
Largeur	60,1 cm	Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Profondeur porte ouverte à 90°	118,4 cm	Résistance d'isolation boîtier/porte	40 - 40
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm	Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Profondeur	61,8 cm	Charnières de porte	Droite, réversible
Enchâssable	Oui	Poignée	Poignée à levier
Adossable au mur	Oui	Joint de porte changeable	Oui
Hauteur intérieure	163,5 cm	Longueur câble d'alimentation	280 cm
Largeur intérieure	44 cm	Surface utile grille	420 mm
Profondeur intérieure	43,5 cm	Affichage de la température	Affichage digital de la température
Poids net / Poids brut	68 kg / 74 kg	Type de bandeau de commande	Touche
Hauteur emballage	1897 mm	Position panneau de commande	A l'extérieur
Largeur emballage	615 mm	Affichage de la température de	Compartment réfrigérateur
Profondeur emballage	709 mm	Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Réfrigérer		Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Plage de température réfrigération	+5°C	Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,6 °C	Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Gradient réfrigérateur	4,1 °C	Convient pour l'intégration réseau	Oui
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto	Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	28 cm
Ventilateur	Dynamique	Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	23 cm
Système de réfrigération	Dynamique	Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	25 cm
Tablettes de rangement	5	Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
dont réglable(s) en hauteur	5	Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Matériau tablette de rangement	Plastifié	Thermostat de sécurité	Oui
Résistance tablette de rangement	45 kg	Serrure	Oui
		Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
		Pieds réglables en hauteur	2
		Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
		Calibrage	Calibrage à 1 point
		Mémoire températures MIN/MAX	Oui
		Limites d'alarme réglables	Oui
		Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
		Enregistrement de la température en cas de panne	12 h
		Interface	RS 485
		Contact sans potentiel	Oui
		Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221
		Accessoires	
		Jeu de pieds réglables 10cm	9590231 € 237,62
		Rails roulants	9590380 € 132,10
		Clayette plastifiée	7113333 € 45,27