

Diepvriestkast



LGv 5010
MediLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3500

Automatisch ontdooien

De Liebherr LGv 5010 biedt ruim 337 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -9°C tot -35°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De kast beschikt over diverse alarmsystemen en een automatisch ontdooisysteem (NoFrost).

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	478 l
Netto inhoud totaal	337 l
Energieverbruik per jaar	1245 kWh
Energiekosten per jaar	€ 286,-
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+16°C tot 35°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	3,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	775 kJ/h

LGv 5010
MediLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3500

Afmetingen

Hoogte	184,4 cm
Breedte	75,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	144,1 cm
Breedte bij 90° geopende deur	80,6 cm
Diepte	75 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	122,4 cm
Interieurbreedte	60,2 cm
Interieurdiepte	52 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	114 kg / 124 kg
Hoogte verpakking	1905 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	835 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Aantal vriesladen	8
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,9 °C
Gradient vriesdeel	5,8 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Aantal manden	2
Max aantal manden	2
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	218 mm

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	70 - 70
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	240 cm
Bruikbare diepte draagplateau	485 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort Bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

Voetpedaalopener	9094502	€ 224,00
Draagrooster wit	7112059	€ 57,00
Lade	9792323	€ 57,00
Draagrooster wit	7113475	€ 47,00
NTC temperatuurvoeler	9591493	€ 27,00
Draadmand, kort	7112423	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€