

## Diepvrieskast



**LGPv 8420**

MediLine

NoFrost  
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 5600

### Deze ruime vrieskast spreekt 5 talen.

De Liebherr LGPv 8420 biedt ruim 850 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -10°C tot -35°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. Dit model beschikt over diverse alarmsystemen en elke 4 minuten worden datum, tijd en temperatuur bewaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	855 l
Netto inhoud totaal	629 l
Netto inhoud vriesdeel	629 l
Energieverbruik per jaar	1738 kWh
Energiekosten per jaar	€ 400,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290

LGPv 8420  
MediLineNoFrost  
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 5600

**Afmetingen**

Hoogte	2160 mm
Breedte	790 mm
Diepte (incl. wandafstand)	980 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1712 mm
Breedte bij 90° geopende deur	792 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	620 mm
Interieurdiepte	850 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	151 kg / 183 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

**Vriesdeel**

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,7 °C
Gradient vriesdeel	4,5 °C
Aantal draagplateaus	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Bruikbare diepte draagplateau in mm	800 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

**Accessoires**

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 408,00
Voetpedaalopener	9590659	€ 188,00
Side by Side kit (wit)	9901947	€ 188,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 74,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7113643	€ 59,00
Geleider draagrooster rechts.	9005089	€ 28,00
Geleider draagrooster links	9005077	€ 28,00