

## Congélateur



LGPv 8420  
MediLine




Prix de vente conseillé € 7300

### Ce spacieux congélateur parle 5 langues.

Le modèle Liebherr LGPv 8420 offre une grande capacité de congélation de 850 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température est réglable entre -10 °C et -35 °C, l'affichage digital est sur 0,1 °C précis. L'équipement dispose de différentes alarmes et la date, l'heure et la température sont enregistrées toutes les 4 minutes.

Carrosserie / Couleur porte  
Matériaux du boîtier  
Matériau de la porte/ du couvercle  
Volume brut total  
Volume utile total  
Consommation électrique par an  
Frais d'énergie par an  
Niveau sonore  
Classe climatique  
Convient pour un espace non chauffé  
Convient pour une température ambiante de  
Réfrigérant  
Puissance  
La production de chaleur en kJ/h  
La production de chaleur en Wh

Blanc / Blanc  
Acier  
Acier  
855 l  
629 l  
1739 kWh  
€ 435,-  
60 dB(A)  
5  
Non  
de +10°C à 40°C  
4,0 A  
1700 kJ/h  
700 Wh



<b>Dimensions</b>		<b>Autre</b>	
Hauteur	216 cm	Design	SwingLine-Design
Largeur	79 cm	Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Profondeur porte ouverte à 90°	171,2 cm	Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Largeur porte ouverte à 90°	79,2 cm	Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Profondeur	98 cm	Charnières de porte	Droite, réversible
Enchâssable	Oui	Poignée	Poignée encastrée
Adossable au mur	Oui	Joint de porte changeable	Oui
Hauteur intérieure	155 cm	Longueur câble d'alimentation	380 cm
Largeur intérieure	62 cm	Surface utile grille	800 mm
Profondeur intérieure	85 cm	Affichage de la température	Affichage digital de la température
Poids net / Poids brut	150 kg / 182 kg	Type de bandeau de commande	Touche
Hauteur emballage	2180 mm	Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Largeur emballage	835 mm	Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Profondeur emballage	1025 mm	Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
		Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 72 h
		Convient pour l'intégration réseau	Oui
<b>Congeler</b>		Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Système de congélation	NoFrost Pro	Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Système de congélation	Dynamique	Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Dégivrage congélateur		Serrure	Oui
Plage de température congélation	de -9°C à -35°C	Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Fluctuation maximale congélateur	5,7 °C	Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Gradient congélateur	4,5 °C	Enregistrement de la température	Oui
Nombre de plaques d'évaporateur dont réglable(s)	4 / 4	Calibrage	Calibrage à 1 point
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié	Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg	Limites d'alarme réglables	Oui
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm	Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
		Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
		Interface	RS 485
		Contact sans potentiel	Oui
		Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221
		<b>Accessoires</b>	
		Pédale d'ouverture	9590659 € 178,73
		Kit Side by Side (blanc)	9901947 € 128,69
		Détecteur de température NTC	9590407 € 70,14
		Clayette plastifiée	7113643 € 56,00
		Rails de support en U à droite	9005089 € 45,27
		Rails de support en U à droite	9005077 € 45,27