

Congélateurs



LGPv 8420

MediLine

NoFrost
PRO

Prix de vente conseillé hors TVA € 5600

Ce spacieux congélateur parle 5 langues.

Le modèle Liebherr LGPv 8420 offre une grande capacité de congélation de 850 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température est réglable entre -10 °C et -35 °C, l'affichage digital est sur 0,1 °C précis. L'équipement dispose de différentes alarmes et la date, l'heure et la température sont enregistrées toutes les 4 minutes.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	856 l
Classe énergétique	□
Consommation électrique par an	1738 kWh
Frais d'énergie par an	€ 400,-
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	1700 kJ/h

LGPv 8420

MediLine

NoFrost
PRO

Prix de vente conseillé hors TVA € 5600

Dimensions

Hauteur	2160 mm
Largeur	790 mm
Profondeur	980 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1712 mm
Largeur porte ouverte à 90°	792 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1550 mm
Largeur intérieure	620 mm
Profondeur intérieure	850 mm
Poids net / Poids brut	151 kg / 183 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	835 mm
Profondeur emballage	1025 mm

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -9°C à -35°C
Fluctuation maximale congélateur	5,7 °C
Gradient congélateur	4,5 °C
Nombre de plaques d'évaporateur	4
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

Autre

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Bande de poignée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Tablettes de rangement	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 72 h
Surface utile grille (l/p)	800 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Clé infra-rouge	9590389	€ 365,29
Convertisseur RS 485	9590387	€ 337,19
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 155,37
Pédale d'ouverture	9590659	€ 155,37
Détecteur de température NTC	9590407	€ 61,16
Clayette plastifiée	7113643	€ 48,76
Rails de support en U à droite	9005089	€ 38,84
Rails de support en U à droite	9005077	€ 38,84