

Réfrigérateur pour la gastronomie



GKPv 1490
ProfiPremiumline

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 6500

La consommation d'énergie est le seul point où l'on fait des économies

Le modèle Liebherr GKPv 1490 est peu énergivore et offre une capacité de réfrigération GN 2/1 de plus de 1300 litres. La plage de température est réglable entre -2 °C et +15 °C. L'armoire en acier inoxydable dispose d'une pédale d'ouverture et se nettoie facilement grâce aux nervures préformées dans la cuve intérieure.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	1361 l
Volume utile total	1056 l
Classe énergétique	 C
Consommation électrique par an	1084 kWh
Frais d'énergie par an	€ 271,-
Indice d'efficacité énergétique	46,2
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	471 kJ/h
La production de chaleur en Wh	131 Wh

GKpv 1490
ProfiPremiumlineSmart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 6500

Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	143 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	143,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	123,6 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	180 kg / 205 kg
Hauteur emballage	2215 mm
Largeur emballage	1475 mm
Profondeur emballage	875 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de -2°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	8
dont réglable(s) en hauteur	8
Matériau tablette de rangement	
Résistance tablette de rangement	60 kg

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pédale d'ouverture	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	5
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Kit de modification	9595416	€ 355,98
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Kit Side by Side (gris acier)	9901969	€ 205,79
Jeu de roulettes	9590583	€ 189,00
Pseudo	9749235	€ 175,01
Grille de support CNS	7112904	€ 119,00
Clayette plastifiée	7112908	€ 69,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 69,00
Rails de support en U à gauche	9001757	€ 18,00
Rails de support en U à droite	9001761	€ 18,00