



Général	
Finition	MediLine
Prix	€ 1750,00
Remarque prix	hors TVA
Carrosserie	Blanc
Couleur porte	Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	441 l
Volume utile total	418 l
Volume brut congélateur	441 l
Volume utile congélateur	418 l
Consommation électrique par an	1588 kWh
Consommation électrique en 24 h	4,352 kWh
Frais d'énergie par an	€ 365,-
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 30°C
Réfrigérant	R290

Dimensions	
Hauteur	915 mm
Largeur	1653 mm
Profondeur	789 mm
Hauteur intérieure	650 mm
Largeur intérieure	1445 mm
Profondeur intérieure	500 mm
Capacité Cryo racks (h 604)	24
Capacité Cryo racks (h 222)	3
Capacité Cryo boxes	276
Hauteur max. Cryo rack	650 mm
Hauteur max. Cryo rack au-dessus compresseur	380 mm
Poids net	77 kg
Poids brut	90 kg
Hauteur emballage	1025 mm
Largeur emballage	1727 mm
Profondeur emballage	851 mm

LIEBHERR

Autre

Poignée	Poignée profilée en aluminium
Longueur du câble de raccordement	280 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Aluminium, revêtement blanc
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Système paroi chauffée	Oui

Congélateur

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -26°C
Fluctuation maximale congélateur	1,8 °C
Gradient maximal congélateur	3,5 °C
Nombre max. de corbeilles	16
Eclairage de congélateur	Eclairage LED
Couvercle autocompensé	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui