

SRFvg 5511 Performance

Smart Device ready


Prix de vente conseillé € 3195

Des performances optimales pour des coûts de fonctionnement minimes

L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu de ce réfrigérateur à porte vitrée garantissent une utilisation confortable. Les fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles, et l'éclairage LED du plafond offre une visibilité optimale, ce qui permet de refermer la porte rapidement. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. En cas de dysfonctionnement, la fonction SafetyDevice +2 °C empêche les produits stockés de geler.

Blanc / Blanc Carrosserie / Couleur porte Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Verre Volume brut total 588 I Volume utile total 4401 Consommation électrique par an 433 kWh Frais d'énergie par an € 108.-Niveau sonore 49 dB(A) Classe climatique de +10°C à 35°C Convient pour une température ambiante de

+5 °C
Réfrigérant R600a
Puissance 2 A
La production de chaleur en kJ/h 542 kj/h
La production de chaleur en Wh 151 Wh





SRFvg 5511

Performance



Prix de vente conseillé € 3195

Dimensions	
Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	144,2 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	96 kg / 105 kg
Hauteur emballage	1720 mm

Réfrigérer

Largeur emballage

Profondeur emballage

Plage de température réfrigération

Résistance tablette de rangement

Éclairage réfrigérateur

Fluctuation maximale réfrigérateur Gradient réfrigérateur Système de dégrivrage réfrigérateur Dégivrage auto Système de réfrigération Dynamique Tablettes de rangement dont réglable(s) en hauteur Plastifié Matériau tablette de rangement

Autre	

765 mm

840 mm

3.2°C

3,8 °C

39

45

60 kg

Éclairage de plafond LED

de +3°C à +16°C

Plastique blanc Matériau de la cuve intérieure Résistance d'isolation boîtier/porte 45/26 Porte à fermeture automatique à partir d'env. Oui Charnières de porte Droite, réversible Poignée à levier antimicrobienne Poignée Joint de porte changeable Oui 300 cm Longueur câble dálimentation Surface utile grille 536 mm Affichage de la température Affichage digital de la température Type de bandeau de commande Touch Position panneau de commande Dans la porte User interface basic Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur Affichage de la température de la section réfrigérateur extérieur digital

Alarme d'élévation de la température Alarme de température optique et sonore Alarme en cas de panne Oui, également réglable via l'appli Alarme en cas de panne Après une panne de courant. Alarme porte ouverte Alarme sonore porte ouverte Éclairage commutable Oui Convient pour l'intégration réseau Oui Conduit pour détecteur de température extérieur Oui SafetyDevice +2°C Oui Serrure Oui Evacuation de l'eau de dégivrage Oui Pieds réglables en hauteur 2 Matériau pieds réglables en hauteur Acier galvanisé

Calibrage Calibrage à 1 point Oui Limites d'alarme réglables Oui 2,2

-2 12 WLAN/LAN (en option)

Interface Contact sans potentiel

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Grille	7113310	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113314	€ 45,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
Rail de scanner 585 mm	7435210	€ 5,45
SmartModule CM006	6145269	€

