

Réfrigérateur



LKPv 8420

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 5200

Avec enregistrement de la température. En cas de panne de courant aussi.

Le modèle Liebherr LKPv 8420 offre, grâce à une exécution extra large et profonde, une capacité de réfrigération de plus de 850 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température se situe entre -2 °C et +16 °C, l'affichage digital est précis au 0,1 °C près. Des tiroirs coulissants AluCool (accessoire) peuvent être installés.

Dégivrage rapide et automatique.

NoFrost PRO

Avertit immédiatement en cas de panne de courant.

Alarme en cas de panne de courant, pendant 72 h

Ouverture de porte à gauche ou à droite.

Ouverture de porte réversible

La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

Facile à déplacer.

Roues pivotantes

Toujours informé en cas de panne.

Enregistrement des alarmes

Refroidissement plus rapide des aliments.

Système de refroidissement dynamique

La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue.

Porte à fermeture automatique

Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

Facile à nettoyer et résistant aux acides.

Intérieur en acier chrome nickel

Surveillance pendant 72 h en cas de panne de courant.

Enregistrement de la température en cas de panne

Alarme sur commande.

Limites d'alarme réglables

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	855 l
Volume utile total	629 l
Volume utile réfrigérateur	629 l
Consommation électrique par an	602 kWh
Frais d'énergie par an	€ 138,-
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290

LKPv 8420

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 5200

Dimensions

Hauteur	2160 mm
Largeur	790 mm
Profondeur	980 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1712 mm
Largeur porte ouverte à 90°	792 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1550 mm
Largeur intérieure	620 mm
Profondeur intérieure	850 mm
Poids net / Poids brut	145 kg / 175 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	835 mm
Profondeur emballage	1025 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de -2°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,8 °C
Gradient réfrigérateur	2,1 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique

Autre

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Tablettes de rangement	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Résistance tablette de rangement	60 kg
Surface utile grille (l/p)	800 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	38 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Convertisseur RS 485	9590387	€ 408,00
Pédale d'ouverture	9590659	€ 188,00
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 188,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 74,00
Clayette plastifiée	7113643	€ 59,00
Rails de support en U à droite	9005089	€ 28,00
Rails de support en U à droite	9005077	€ 28,00