

## Réfrigérateur pour la gastronomie



**GKPv 6590**  
ProfiPremiumline

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 4200

### Une prouesse tant du point de vue économique qu'ergonomique

Le modèle Liebherr GKPv 6590 est peu énergivore et offre une capacité de réfrigération GN 2/1 de 600 litres. L'armoire en acier inoxydable dispose d'une pédale d'ouverture et se nettoie facilement grâce aux nervures préformées dans la cuve intérieure en acier nickel chrome.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	597 l
Volume utile total	465 l
Classe énergétique	 A
Consommation électrique par an	336 kWh
Frais d'énergie par an	€ 84,-
Indice d'efficacité énergétique	24,4
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	274 kJ/h
La production de chaleur en Wh	76 Wh

**GKpv 6590**  
ProfiPremiumline

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 4200

#### Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	70 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	51 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	113 kg / 129 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

#### Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de -2°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	
Résistance tablette de rangement	60 kg

#### Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Pédale d'ouverture	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

#### Accessoires

Kit de modification	9027600	€ 207,04
Kit Side by Side (gris acier)	9901969	€ 171,09
Jeu de roulettes	9590581	€ 163,07
Grille de support CNS	7112904	€ 117,56
Clayette plastifiée	7112908	€ 70,14
Détecteur de température NTC	9590407	€ 70,14