

## Réfrigérateur laboratoire



### MKv 3910/H63

MediLine

Prix de vente conseillé € 4700

#### Pour vos médicaments

Le réfrigérateur médical Liebherr MKv 3910 offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +5 °C ( $\pm 3$  K). La porte à fermeture automatique et les 8 tiroirs AluCool avec compartiments sont pratiques à utiliser.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	361 l
Volume utile total	202 l
Consommation électrique par an	309 kWh
Frais d'énergie par an	€ 114,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	300 kJ/h

**MKv 3910/H63**

MediLine

Prix de vente conseillé € 4700

**Dimensions**

Hauteur	184 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,8 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	118,4 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	163,5 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Poids net / Poids brut	81 kg / 87 kg
Hauteur emballage	1897 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,5 °C
Gradient réfrigérateur	2,7 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg

**Congeler**

Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
----------------------------------	-----

**Autre**

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	40 - 40
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Position display	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	28 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	23 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	25 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	12 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

**Accessoires**

Rails roulants	9590380	€ 119,00
Clayette plastifiée	7113333	€ 41,00