

Réfrigérateur



MKv 3910/H63

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 4000

Pour vos médicaments

Le réfrigérateur médical Liebherr MKv 3910 offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +5 °C (± 3 K). La porte à fermeture automatique et les 8 tiroirs AluCool avec compartiments sont pratiques à utiliser.

Fini le dégivrage.

NoFrost

Avertit immédiatement en cas de panne de courant.

Alarme en cas de panne de courant, pendant 12 h

Ouverture de porte à gauche ou à droite.

Ouverture de porte réversible

La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

Alarme sur commande.

Limites d'alarme réglables

Joint de porte facile à remplacer soi-même.

Joint de porte interchangeable

Refroidissement plus rapide des aliments.

Système de refroidissement dynamique

La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue.

Porte à fermeture automatique

Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

Toujours informé en cas de panne.

Enregistrement des alarmes

Surveillance à distance.

Contact libre de potentiel

Température facile à lire.

Affichage digital de la température

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	361 l
Volume utile total	202 l
Consommation électrique par an	309 kWh
Frais d'énergie par an	€ 71,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A

MKv 3910/H63

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 4000

Dimensions

Hauteur	1840 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	615 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1180 mm
Largeur porte ouverte à 90°	640 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1635 mm
Largeur intérieure	440 mm
Profondeur intérieure	435 mm
Poids net / Poids brut	68 kg / 74 kg
Hauteur emballage	1897 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,5 °C
Gradient réfrigérateur	2,5 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique

Autre

Type Design	HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Tablettes de rangement	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	
Résistance tablette de rangement	45 kg
Surface utile grille (l/p)	420 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	28 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	23 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	25 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	12 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Convertisseur RS 485	9590387	€ 408,00
Rails roulants	9590380	€ 139,00
Clayette plastifiée	7113333	€ 28,00