

## Bakkerij vrieskasten



**BGPv 8420**  
ProfiLine

NoFrost  
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4000

### Speciaal voor de bakker

De Liebherr BGPv 8420 is een bakkerij vrieskast met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 60x80 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -10°C tot -35°C en de kast is voorzien van 25 verstelbare plaatsteunen.

**Snel en automatisch ontdooien.**  
NoFrost PRO

**Eenvoudig te openen.**  
Greeplijst

**Temperatuur eenvoudig af te lezen.**  
Digitaal temperatuurdisplay

**Deur kan nooit ongemerkt open blijven.**  
Akoestisch deuralarm

**Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.**  
Stelpoten

**Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.**  
Chroomnikkelstalen interieur

**Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.**  
Verwisselbaar deurrubber

**Hoorbare waarschuwing bij storing.**  
Optisch en akoestisch temperatuuralarm

**Met links- of rechtsdraaiende deur.**  
Wisselbare deurscharniering

|  |                |
|--|----------------|
| Behuizing / Kleur deur                 | Wit / Wit      |
| Materiaal deur/deksel                  | Staal          |
| Bruto inhoud totaal                    | 856 l          |
| Netto inhoud totaal                    | 677 l          |
| Netto inhoud vriesdeel                 | 677 l          |
| Energieklasse                          | <b>C</b>       |
| Energieverbruik per jaar               | 1997 kWh       |
| Energiekosten per jaar                 | € 459,-        |
| Geluidsniveau                          | 60 dB(A)       |
| Klimaatklasse                          | 5              |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte       | Nee            |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel                             | R290           |

**BGPv 8420**  
 ProfiLine

**NoFrost**  
**PRO**

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4000

**Afmetingen**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Hoogte                        | 2120 mm                 |
| Breedte                       | 790 mm                  |
| Diepte (incl. wandafstand)    | 980 mm                  |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 1712 mm                 |
| Breedte bij 90° geopende deur | 793 mm                  |
| Tussenbouwbaar                | Ja                      |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja                      |
| Interieurhoogte               | 1550 mm                 |
| Interieurbreedte              | 609 mm                  |
| Interieurdiepte               | 800 mm                  |
| Gastronorm of Bakkerijnorm    | Bakkerijnorm 600x800 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 159 kg / 166 kg         |
| Hoogte verpakking             | 2180 mm                 |
| Breedte verpakking            | 835 mm                  |
| Diepte verpakking             | 1025 mm                 |

**Vriesdeel**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Vriessysteem                      | NoFrost Pro                        |
| Ontdooisysteem vriesdeel          | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Temperatuurbereik vriezen         | -10°C tot -35°C                    |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel | 60 kg                              |
| Maximale vakhoogte                | 1550 mm                            |
| Dooiwaterafvoer                   | Ja                                 |

**Overige**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Soort Design                        | SwingLine-Design                                   |
| Deur zelfsluitend                   | Ja   |
| Deurscharniering                    | Rechts, wisselbaar                                 |
| Greep                               | Greeplijst   |
| Verwisselbaar deurrubber            | Ja   |
| Lengte aansluitsnoer                | 380 cm   |
| Materiaal draagplateau vriesdeel    | Chroomnikkelstalen L-draagrails                    |
| Display                             | Digitaal temperatuuroverzicht                      |
| Soort bedieningspaneel              | Druktoets  |
| Temperatuuralarm                    | Optisch en akoestisch temperatuuralarm             |
| Deuralarm vriesdeel                 | Akoestisch deuralarm                               |
| Aantal L-draagrails                 | 25   |
| Bruikbare diepte draagplateau in mm | 794 mm   |
| Slot                                | Ja   |
| Materiaal interieur                 | Chroomnikkelstaal                                  |
| Stelpoten in hoogte verstelbaar     | 4  |
| Materiaal stelpoten                 | Edelstaal  |
| Hoogte stelpoten                    | 120-170 mm   |
| Alarmpgrenzen instelbaar            | Ja   |
| Interface                           | RS 485 optioneel                                   |
| Extra kenmerk Nederland             | Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek |

**Accessoires**

|         |          |
|---------|----------|
| 9590247 | € 286,78 |
| 9592746 | € 155,37 |
| 9901947 | € 155,37 |
| 9590659 | € 155,37 |
| 9590581 | € 141,32 |