

Diepvriestkast



LGUex 1500


MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1350

Explosie veilig. Ook onder het werkblad

De Liebherr LGUex 1500 in explosie veilige uitvoering biedt 139 liter vriesruimte met een temperatuurbereik van -9°C tot -26°C. Uitvoering met dubbel alarm en potentiaalvrij contact, de hoogste en laagste temperaturen zijn maximaal 40 dagen op het display af te lezen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	139 l
Netto inhoud totaal	129 l
Energieverbruik per jaar	338 kWh
Energiekosten per jaar	€ 78,-
Geluidsniveau	45 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee



LGUex 1500

MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1350

Afmetingen

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	117,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	66,3 cm
Interieurbreedte	45,4 cm
Interieurdiepte	45 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	42 kg / 43 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Vriesdeel

Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal vriesladen	3
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,3 °C
Gradient vriesdeel	6,6 °C
Afmeting vrieslade in mm (h/b/d)	138 x 467 x 444 mm
Afmeting onderste vrieslade in mm (h/b/d)	175 x 467 x 285 mm
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
Aantal manden	1
Max aantal manden	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	149 mm
Maximale vakhoogte	149 mm

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Materiaal draagplateau vriesdeel	Verdamperplaten
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Bruikbare diepte draagplateau in mm	450 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	55 - 55
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur

Accessoires

Verbindingsraam wit	9876687	€ 210,33
Rolrails	9590521	€ 71,07
Retrofit temperatuurvoeler	9590145	€ 60,95