

Réfrigérateur laboratoire



MKv 3913

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 2450

Conforme à la norme DIN 58345

Le réfrigérateur médical Liebherr MKv 3913 offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +5°C ($\pm 3K$). La porte à fermeture automatique est pourvue d'un verre isolant et l'éclairage de plafond LED est commutable séparément. Des tiroirs AluCool peuvent être installés (accessoire).

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Carrosserie / Couleur porte | Blanc / Blanc |
| Matériau de la porte/ du couvercle | Verre isolante |
| Matériaux des parois latérales | Acier |
| Volume brut total | 386 l |
| Volume utile total | 278 l |
| Consommation électrique par an | 480 kWh |
| Frais d'énergie par an | € 110,- |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Classe climatique | 4 |
| Convient pour un espace non chauffé | Non |

MKv 3913

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 2450

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur | 184 cm |
| Largeur | 60,1 cm |
| Profondeur | 61,8 cm |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 119,6 cm |
| Largeur porte ouverte à 90° | 64 cm |
| Enchâssable | Oui |
| Adossable au mur | Oui |
| Hauteur intérieure | 163,5 cm |
| Largeur intérieure | 44 cm |
| Profondeur intérieure | 43,5 cm |
| Poids net / Poids brut | 85 kg / 91 kg |
| Hauteur emballage | 1897 mm |
| Largeur emballage | 615 mm |
| Profondeur emballage | 709 mm |

Réfrigérer

| | |
|---|----------------|
| Plage de température réfrigération | +5°C |
| Fluctuation maximale réfrigérateur | 3,9 °C |
| Gradient réfrigérateur | 6,1 °C |
| Système de dégivrage réfrigérateur | Dégivrage auto |
| Système de réfrigération | Dynamique |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage LED |
| Eclairage intérieur commutable séparément | Oui |

Autre

| | |
|---|--|
| Type Design | HardLine |
| Porte à fermeture automatique à partir d'env. | Oui |
| Charnières de porte | Droite, réversible |
| Possibilité d'éteindre le ventilateur | Oui |
| Poignée | Poignée à levier |
| Joint de porte changeable | Oui |
| Longueur câble d'alimentation | 280 cm |
| Tablettes de rangement | 5 |
| Matériau tablette de rangement | Plastifié |
| Affichage de la température | Affichage digital de la température |
| Type de bandeau de commande | Touche |
| Position panneau de commande | A l'extérieur |
| Alarme d'élévation de la température | Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 12 h |
| Alarme en cas de panne | Alarme sonore porte ouverte |
| Alarme porte ouverte | Alarme sonore porte ouverte |
| Convient pour SmartMonitoring | Oui |
| Résistance tablette de rangement | 45 kg |
| Surface utile grille (l/p) | 420 mm |
| Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles | 28 cm |
| Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale | 20 cm |
| Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale | 25 cm |
| Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm) | 13 |
| Conduit pour détecteur de température extérieur | Oui |
| Thermostat de sécurité | Oui |
| Serrure | Oui |
| Matériau de la cuve intérieure | Plastique blanc |
| Isolation | 40 - 40 |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Calibrage | Calibrage à 1 point |
| Mémoire températures MIN/MAX | Oui |
| Limites d'alarme réglables | Oui |
| Mémoire alarmes Alarmlog | Oui |
| Enregistrement de la température en cas de panne | 12 h |
| Interface | RS 485 |
| Contact sans potentiel | Oui |
| Caractéristique supplémentaire 1 | Conforme à la norme DIN 13221 |

Accessoires

| | | |
|----------------------|---------|----------|
| Convertisseur RS 485 | 9590387 | € 337,19 |
| Rails roulants | 9590380 | € 139,00 |
| Clayette plastifiée | 7113333 | € 39,18 |