Congélateur



SFFvh 5501 Perfection



Prix de vente conseillé € 3595

La perfection dans la certitude.

Grâce à la technologie NoFrost, fini le dégivrage. L'écran couleur de 2,2 pouces (12 langues) peut également être utilisé avec des gants. Ce modèle est équipé d'une serrure électronique avec un code PIN à 4 chiffres qui peut être défini par équipe. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans. Une interface USB permet de lire les données stockées dans l'appareil. Ce modèle est certifié DIN 13277.


Carrosserie / Couleur porte Blanc / Blanc Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Acier Volume brut total 472 I Volume utile total 257 I Consommation électrique par an 540 kWh Frais d'énergie par an € 135.-Niveau sonore 55 dB(A) Classe climatique de +10°C à 35°C

?20°C

Réfrigérant

Puissance 2 A 725 kj/h La production de chaleur en kJ/h La production de chaleur en Wh 201 Wh

Convient pour une température ambiante de





SFFvh 5501

Perfection



Prix de vente conseillé € 3595

Dimensions		Autre			
Hauteur	179,3 cm	Matériau de la cuve intérieure		Plastique blanc	
Largeur	74,7 cm	Résistance d'isolation boîtier/porte		63/67	
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm	Porte à fermeture automatique à par			
Profondeur	76,9 cm	Charnières de porte	Droite, réversible		
Hauteur intérieure	111,8 cm	Poignée		antimicrobienne	
Largeur intérieure	60,3 cm	Joint de porte changeable	i digitice a levici	Oui	
Profondeur intérieure	51 cm	Longueur câble dálimentation	300 cm		
Poids net / Poids brut	104 kg / 113 kg	Grille de fond	Oui		
Hauteur emballage	1850 mm	Surface utile grille	510 mm		
Largeur emballage	765 mm	Affichage de la température	Affichage digital de la température		
Profondeur emballage	840 mm	Type de bandeau de commande	Touch & Swipe		
Ç	040 111111	Position panneau de commande		Dans la porte	
		User interface		advanced	
Congeler			Composti		
Système de congélation	NoFrost	Affichage de la température de	•	ment congélateur	
Système de congélation	Dynamique	Affichage de la température du comp			
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto	Alarme d'élévation de la températur	Alarme de température optique et sonore		
Plage de température congélation	de -9°C à -35°C		•		
Tiroirs de congélation	6	Alarme en cas de panne		réglable via l'appli	
Fluctuation maximale congélateur	4,4 °C	Alarme en cas de panne	en cas de panne de cour		
Gradient congélateur	5,5 °C	Alarme porte ouverte congélateur	·		
	55	Convient pour l'intégration réseau			
	137	Conduit pour détecteur de températ			
Nombre de plaques d'évaporateur	5	Serrure		Oui	
dont réglable(s)	4	Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui		
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié		oulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière		
Nombre de corbeilles	2	Calibrage	C	alibrage à 1 point	
Nombre max. de corbeilles	2			Oui	
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg	Limites d'alarme réglables		Oui	
Nombre de tiroirs et leur hauteur		Mémoire alarmes Alarmlog		Oui	
Nombre de tiroirs et leur hauteur				Oui	
Hauteur de compartiment maximale	1118 mm			-4,1	
Éclairage de congélateur	Éclairage LED			17	
	ŭ	Interface			
		Contact sans potentiel		Oui	
		Accessoires			
		Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00	
		Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00	
		Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00	
		Corbeille	9141791	€ 37,00	
		Corbeille courte	7112423	€ 22,00	
		Serrure complete A	7044066	€ 22.00	
		Serrure complete B	7044067	€ 22,00	
		Serrure complete C	7044068	€ 22.00	
		Serrure complete D	7044069	€ 22,00	
		Serrure complete E	7044070	€ 22,00	
			,	5 ==,00	

