




## GT 2632

Comfort

Stop Frost | Super Frost | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 679

### Ouvrir et fermer sans peine

Le modèle Liebherr GT 2632 est un congélateur coffre peu énergivore avec couvercle compensé et éclairage. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans peine. En cas de placement dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

**Vue optimale même dans le noir.**
Éclairage LED congélateur

**Ouverture consécutive rapide sans effort.**
StopFrost

**Pas de condensation sur la carrosserie.**
Système paroi chauffée


**Le couvercle ne se referme jamais tout seul.**
Couvercle autocompensé

**Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).**
FrostProtect

**Avertissement en cas de panne.**
Alarme de température optique

**Une congélation super rapide.**
SuperFrost

| | |
|---|---|
| Carrosserie / Couleur porte | Blanc / Blanc |
| Matériau de la porte/ du couvercle | Acier |
| Volume total | 250 l |
| Volume du compartiment congélateur | 250 l |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 217 kWh |
| Consommation d'énergie par 24 heures | 0,594 |
| Frais d'énergie par an | € 87,- |
| Indice d'efficacité énergétique | 100 |
| Niveau sonore | 36 dB(A) |
| Classe de niveau sonore | C |
| Classe climatique | SN-T |
| Convient pour un espace non chauffé | > -15°C |






LIEBHERR

## GT 2632
Comfort

Stop Frost | Super Frost | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 679

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Hauteur | 90,5 cm |
| Largeur | 87,9 cm |
| Profondeur (écarteur mural inclus) | 76 cm |
| Hauteur intérieure congélateur | 700 mm mm |
| Largeur intérieure congélateur | 740 (-270x270 compressor) mm |
| Profondeur intérieure congélateur | 520 mm mm |
| Hauteur couvercle ouvert | 1616 |
| Profondeur couvercle ouvert | 708 |
| Poids net / Poids brut | 43 kg / 52 kg |
| Hauteur emballage | 1025 mm |
| Largeur emballage | 952 mm |
| Profondeur emballage | 802 mm |

**Congeler**

| | |
|---|---|
| Système de congélation | StopFrost |
| Dégivrage congélateur | Dégivrage manuel |
| Plage de température congélation | de -10°C à -28°C |
| Capacité de congélation | 10 kg / 24 heures |
| Durée de conservation en cas de panne | 29 heures |
| Nombre d'étoiles | **** |
| Nombre de corbeilles | 2 |
| Nombre max. de corbeilles | 7 |
| Éclairage de congélateur | Éclairage LED |
| FrostProtect | Oui |
| SuperFrost | |
| Tablette de congélation | Oui |
| Couvercle autocompensé | Oui |

**Autre**

| | |
|---|---|
| Design | HardLine |
| Matériau de la cuve intérieure | Aluminium |
| Poignée | Poignée ergonomique |
| Longueur câble dálimentation | 200 cm |
| Type de bandeau de commande | Bouton avec fente |
| Position panneau de commande | Poignée |
| Alarme d'élévation de la température | Alarme de température optique |
| Evacuation de l'eau de dégivrage | Oui |
| Système paroi chauffée | Oui |

**Accessoires**

| | | |
|---|---|---|
| Corbeille | 7112725 | € 45,00 |
| Serrure avec 2 clés | 9594046 | € 45,00 |
| Accumulateur de froid | 9881259 | € 40,00 |
| Tablette de congélation | 7431389 | € 19,00 |
| Marqueur peinture blanc | 8301330 | € 8,81 |
| Poignée de panier bleu RAL 5014 | 7412715 | € 8,00 |