CFd 2505
Plus

Frost Control | Soft System | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 1299

Ouverture et fermeture sans effort

Ce congélateur économe avec éclairage et couvercle SoftSystem peut être placé dans un hangar ou un garage non chauffé. Grâce au couvercle auto-compensé, le couvercle ne se referme jamais de lui-même. Le système StopFrost réduit la formation de glace sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans effort. Si la température augmente à la suite d'un dysfonctionnement, vous êtes averti par l'alarme acoustique de température. Après une coupure de courant, la température la plus élevée atteinte est également affichée afin que vous puissiez juger de la qualité de vos produits.

Température facile à lire
Affichage digital de la température

Une fermeture en douceur garantie.
Fermeture couvercle SoftSystem

Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).
FrostProtect

Réserve de froid en cas de panne de courant.
Accumulateur de froid

Pas de condensation sur la carrosserie.
Système paroi chauffée

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl

Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Avertissement sonore en cas de panne.
Alarme de température optique et sonore

Le couvercle ne se referme jamais tout seul.
Couvercle autocompensé

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	359 l
Volume du compartiment congélateur	359 l
Classe énergétique	D
Consommation électrique par an	188 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,5
Frais d'énergie par an	€ 75,-
Indice d'efficacité énergétique	75
Niveau sonore	33 dB(A)
Classe de niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T



LIEBHERR

CFd 2505

Plus

Frost Control | Soft System | Frost Protect

Prix de vente conseillé € 1299

Dimensions

Hauteur	82,5 cm
Largeur	167,5 cm
Profondeur	70,9 cm
Hauteur couvercle ouvert	1479
Profondeur couvercle ouvert	702
Poids net / Poids brut	77,3 kg / 83 kg
Hauteur emballage	840 mm
Largeur emballage	1725 mm
Profondeur emballage	733 mm

Congeler

StopFrost	Oui
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Capacité de congélation	15 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	50 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	****
Nombre de corbeilles	5
Nombre max. de corbeilles	6
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost (en fonction de la charge)	Oui
Accumulateur de froid	1 accumulateur de froid
Plateau de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée intégrée
Fermeture de couvercle SoftSystem	Oui
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble dálimentation	180 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	Thermomètre avec affichage numérique de la température
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Economiseur d'écran	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Caractéristique supplémentaire la Belgique	
Système paroi chauffée	Oui

Accessoires

Corbeille	7112251	€ 44,95
Accumulateur de froid	9881259	€ 34,94
Corbeille	7113209	€ 31,94
Corbeille	7111125	€ 31,94
Serrure	9457374	€ 26,46
Tablette de congélation	7431389	€ 22,49
Tablette de congélation	7431393	€ 22,49
Bac à glaçons	7423323	€ 22,49
Accumulateur de froid	9881036	€ 21,95
Tablette de congélation	7431419	€ 18,95
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 12,00
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 6,49