

## Congélateur coffres



**GTL 6105**

Prix de vente conseillé hors TVA € 890

### Résistant à un usage intensif

Le modèle Liebherr GTL 6105 est un congélateur coffre peu énergivore, avec une plage de température de -14 °C à -26 °C. Équipement professionnel avec thermomètre, verrou, robuste poignée profilée en aluminium, éclairage du couvercle, couvercle compensé et évacuation pratique de l'eau de dégivrage.

**Dégivrage manuel de temps en temps.**  
Statique

**Vue optimale même dans le noir.**  
Éclairage congélateur

**Facile à ouvrir.**  
Poignée profilée en aluminium

**Pas de condensation sur la carrosserie.**  
Système paroi chauffée

**Empêchez l'accès indésirable.**  
Serrure

Carrosserie / Couleur porte	Blanc /
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier blanc
Volume brut total	598 l
Volume utile total	571 l
Volume utile congélateur	571 l
Consommation électrique par an	556 kWh
Frais d'énergie par an	€ 128,-
Niveau sonore	44 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	> -15°C
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290

**GTL 6105**

Prix de vente conseillé hors TVA € 890

**Dimensions**

Hauteur	905 mm
Largeur	1654 mm
Profondeur	769 mm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	702 mm
Largeur intérieure	1520 mm
Profondeur intérieure	575 mm
Poids net / Poids brut	71 kg / 84 kg
Hauteur emballage	1025 mm
Largeur emballage	1727 mm
Profondeur emballage	851 mm

**Congeler**

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -26°C
Nombre de corbeilles	3
Nombre max. de corbeilles	6
Eclairage de congélateur	Eclairage
Couvercle autocompensé	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

**Autre**

Poignée	Poignée profilée en aluminium
Longueur câble d'alimentation	240 cm
Type de bandeau de commande	Bouton
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Système paroi chauffée	Oui

**Accessoires**

Corbeille	7112727	€ 48,00
-----------	---------	---------