



GGPv 6570
ProfiLine

NoFrost
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3100

Voor de professionele keuken

De Liebherr GGPv 6570 biedt professionele vriesruimte met GN 2/1 interieur. Het temperatuurbereik is nauwkeurig instelbaar tussen de -10°C en -26°C. De volledig stalen kast beschikt over zelfsluitende deuren en is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.

Snel en automatisch ontdooien.

NoFrost PRO

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Temperatuur eenvoudig af te lezen.

Digitaal temperatuurdisplay

Voorkom ongewenste toegang.

Slot

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

Eenvoudig te openen.

Greeplijst

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.

Chroomnikkelstalen interieur

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

| | |
|--|-----------------------|
| Behuizing / Kleur deur | Edelstaal / Edelstaal |
| Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
| Bruto inhoud totaal | 597 l |
| Netto inhoud totaal | 465 l |
| Netto inhoud vriesdeel | 465 l |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 1873 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 431,- |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |

GGPv 6570
ProfilLineNoFrost
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3100

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Hoogte | 2120 mm |
| Breedte | 700 mm |
| Diepte (incl. wandafstand) | 830 mm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 1472 mm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 703 mm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 1550 mm |
| Interieurbreedte | 510 mm |
| Interieurdiepte | 650 mm |
| Gastronorm of Bakkerijnorm | GN 2/1 530x650 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 119 kg / 135 kg |
| Hoogte verpakking | 2220 mm |
| Breedte verpakking | 745 mm |
| Diepte verpakking | 875 mm |

Vriesdeel

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Vriessysteem | NoFrost Pro |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Temperatuurbereik vriezen | -10°C tot -26°C |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel | 60 kg |
| Maximale vakhoogte | 1550 mm |
| Dooiwaterafvoer | Ja |

Overige

| | |
|-------------------------------------|--|
| Soort Design | SwingLine-Design |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Greeplijst |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 380 cm |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Kunststof gecoat |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Bruikbare diepte draagplateau in mm | 640 mm |
| Slot | Ja |
| Materiaal interieur | Chroomnikkelstaal |
| Stelpoten in hoogte verstelbaar | 4 |
| Materiaal stelpoten | Edelstaal |
| Hoogte stelpoten | 120-170 mm |
| Alarmpgrenzen instelbaar | Ja |
| Interface | RS 485 optioneel |
| Extra kenmerk Nederland | Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek |

Accessoires

| | |
|---------|----------|
| 9901969 | € 205,79 |
| 9592746 | € 155,37 |
| 9590659 | € 155,37 |
| 9590581 | € 141,32 |
| 7112904 | € 102,48 |
| 7112908 | € 61,00 |
| 8409030 | € 23,00 |
| 8409022 | € 13,00 |