

Koelkast



LKPv 6527

MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4700

M2 deuren voor meer gebruiksgemak

De Liebherr LKPv 6527 biedt 464 liter netto koelruimte die toegankelijk is via 2 apart af te sluiten deuren. Door veel gebruikte producten bovenin en minder vaak benodigde producten onderin te leggen wordt kostbare energie bespaard. Naar wens kunnen er een aantal AluCool schuifladen worden ingehangen (accessoire).

Snel en automatisch ontdooien.

NoFrost PRO

Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.

Alarm bij stroomuitval, 72 uur lang

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

Eenvoudig te verplaatsen.

Zwenkwielen

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

Sneller koelen van producten.

Dynamisch koelsysteem

Deur blijft niet ongemerkt openstaan

Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren

Chroomnikkelstalen interieur

72-uurs bewaking bij stroomuitval.

Temperatuurregistratie bij stroomuitval

Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	598 l
Netto inhoud totaal	429 l
Netto inhoud koeldeel	429 l
Energieverbruik per jaar	688 kWh
Energiekosten per jaar	€ 151,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5

LKPv 6527

MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4700

Afmetingen

Hoogte	216,0 cm
Breedte	70 cm
Diepte (incl. wandafstand)	83 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,2 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155,0 cm
Interieurbreedte	53,3 cm
Interieurdiepte	65,0 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	129 kg / 155 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	845 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	1 °C
Gradient koeldeel	1,8 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	650 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Isolatie	83 - 60
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 337,19
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 61,16
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393	€ 60,96
Geleider draagrooster links	9001757	€ 16,10
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 16,10