

## Réfrigérateur



**LKPV 6527**  
MediLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 6295

### 2 portes pour une facilité d'utilisation accrue

Le Liebherr LKPV 6527 offre 464 litres d'espace de refroidissement net accessibles via deux portes séparées. En plaçant les produits fréquemment utilisés en haut et les produits moins fréquemment requis au bas, une précieuse économie d'énergie est réalisée. Si vous le souhaitez, vous pouvez accrocher un certain nombre de tiroirs AluCool (accessoire).

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	598 l
Volume utile total	429 l
Consommation électrique par an	688 kWh
Frais d'énergie par an	€ 158,-
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	345 kJ/h
La production de chaleur en Wh	96 Wh

LKPv 6527  
MediLineSmart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 6295

**Dimensions**

Hauteur	216 cm
Largeur	70 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,2 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	53,3 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Poids net / Poids brut	130 kg / 155 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	845 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de -2°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1 °C
Gradient réfrigérateur	1,8 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg

**Autre**

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	650 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	38 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

**Accessoires**

Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 186,00
Kit de modification	9027600	€ 181,67
Clayette plastifiée	7112393	€ 72,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 72,00
Rails de support en U à gauche	9001757	€ 19,00
Rails de support en U à droite	9001761	€ 19,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€