

## Koelkast



### LKPv 1423

MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 7200

#### Glasheldere voordelen

De Liebherr LKPv 1423 biedt ruim 1400 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is 0°C tot +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De deuren zijn voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld.

#### Snel en automatisch ontdooien.

NoFrost PRO

#### Energiezuinige, heldere verlichting.

LED verlichting, apart schakelbaar

#### Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

#### Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

#### Eenvoudig te verplaatsen.

Zwenkwielen

#### Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

#### Sneller koelen van producten.

Dynamisch koelsysteem

#### Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.

Alarm bij stroomuitval, 72 uur lang

#### Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

#### Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.

Chroomnikkelstalen interieur

#### 72-uurs bewaking bij stroomuitval.

Temperatuurregistratie bij stroomuitval

#### Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	1397 l
Netto inhoud totaal	980 l
Netto inhoud koeldeel	980 l
Energieverbruik per jaar	819 kWh
Energiekosten per jaar	€ 188,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290

**LKPv 1423**

MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 7200

**Afmetingen**

Hoogte	2160 mm
Breedte	1430 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1473 mm
Breedte bij 90° geopende deur	1434 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1500 mm
Interieurbreedte	1236 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	221 kg / 266 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

**Koeldeel**

Temperatuurbereik koelen	0°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	3,8 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Verlichting koeldeel	LED verlichting, apart schakelbaar
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	26
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

**Accessoires**

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 408,00
Side by Side kit (wit)	9901947	€ 188,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 74,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393	€ 47,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 16,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 16,00