

## Congélateur boulangerie



**BGPv 8470**  
ProfiLine

NoFrost  
PRO

Prix de vente conseillé hors TVA € 4500

### Congélation pour boulangers

Le modèle Liebherr BGPv 8470 est un congélateur de boulangerie avec intérieur en acier nickel chrome de 40x60 cm selon la norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital de -10 °C à -35 °C et l'armoire est équipée de 25 supports de plaque réglables.

**Dégivrage rapide et automatique.**  
NoFrost PRO

**Facile à ouvrir.**  
Poignée encastrée

**Température facile à lire.**  
Affichage digital de la température

**La porte ne reste jamais entrouverte.**  
Alarme sonore porte ouverte

**Convient pour sols inégaux.**  
Pieds réglables en hauteur

**Facile à nettoyer et résistant aux acides.**  
Intérieur en acier chrome nickel

**Joint de porte facile à remplacer soi-même.**  
Joint de porte interchangeable

**Avertissement sonore en cas de panne.**  
Alarme de température optique et sonore

**Ouverture de porte à gauche ou à droite.**  
Ouverture de porte réversible

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	856 l
Volume utile total	677 l
Volume utile congélateur	677 l
Classe énergétique	<b>C</b>
Consommation électrique par an	1997 kWh
Frais d'énergie par an	€ 459,-
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290

**BGPv 8470**  
ProfilLine

NoFrost  
PRO

Prix de vente conseillé hors TVA € 4500

**Dimensions**

Hauteur	2120 mm
Largeur	790 mm
Profondeur	980 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1712 mm
Largeur porte ouverte à 90°	793 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1550 mm
Largeur intérieure	609 mm
Profondeur intérieure	800 mm
Gastronorme	Norme boulangerie 600x800 mm
Poids net / Poids brut	155 kg / 174 kg
Hauteur emballage	2180 mm
Largeur emballage	835 mm
Profondeur emballage	1025 mm

**Congeler**

Système de congélation	NoFrost Pro
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -35°C
Nombre de plaques d'évaporateur	25
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

**Autre**

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Matériau plateau compartiment congélation	Rails de support L en acier nickel chrome
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Rails de support en L	25
Surface utile grille (l/p)	794 mm
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	RS 485 en option
Caractéristique supplémentaire les Pays-Bas	Éligible pour déduction pour investissements économiseurs d'énergie

**Accessoires**

Filtre à poussière de farine	9590247	€ 347,00
Contact libre de potentiel	9592746	€ 188,00
Pédale d'ouverture	9590659	€ 188,00
Jeu de roulettes	9590581	€ 171,00
Produit d'entretien pour acier inox 250 ml	8409030	€ 23,00
Produit de nettoyage pour acier inox	8409022	€ 13,00